

perkon



Cs96
© 2021 PERKON



TIGER CS96

Kablosuz 1D Barkod Okuyucu

1D



Tek tuşla eşleştirme

Düşmeye dayanıklı

Uyarlanabilir frekans ile 300 metreden iletişim

DPM okumayı destekler

Otomatik veri depolama.

3 saatlik şarj ile 90 saat çalışma süresi

Tak-Çalıştır arayüzü sayesinde farklı sistemlere kolayca uyum sağlayabilme



CS96 Teknik Özellikler



Çalışma Voltajı	5.0 ± 0.25 VDC
Enerji	Bekleme : 0.25W, Çalışma : 1.05W,
Akım	210mA (tarama),60mA (bekleme),300~450 mA (Şarj)
Modül	2D 1280*960
Işık kaynağı	Beyaz LED
Nişan ışığı	Kırmızı LED
Kod Kontrastı	≥ 25%
1D Kod çözünürlüğü	4 mil ve üstü
Kod aralığı	1D, 2D, DPM, monitörle görüntülenen
Lazer Güvenlik Seviyesi	China GB Class II, EN60825-1
Kod çözme hızı	saniyede 150
Tarama açıları	±72° , ±72° , 360°(çarpıklık,adım,yuvarlama)
Çözünürlük	4 mil
Kablosuz bağlantı mesafesi	300 metre
2D okuma türleri	QR Code, MicroQR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, MaxiCode etc.
1D okuma türleri	UPC-A, UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-ISBN/ISSN,Code 39, Code 39(Full ASCII) Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5, Codabar,Code 128,Code 93, Code 11 MSI/Plessey,UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post Code,GS1 Data Bar, etc.
Kablo	2 metre, USB ~ RS45
Uyarı Modu	Led gösterge çift renk ve Buzzer ayarlanabilir ton ve ses seviyesi
Arayüz	USB, USB-COM, RS232
Tetik modu	Manuel, Ardışık Tarama, Otomatik algılama
Mod ayar	İşlevsel barkodları tarayarak veya yuva tuşlarıyla ayarlayın
Işık kaynağı	0 ~ 100.000 Lux
Sıcaklık	Çalışma : -18°C & 55°C ; Saklama : -40°C & 70°C
Nem	5% & 95% (yoğunlaşmayan)
Malzeme	Tek renkli ABS+PC ; şeffaf PC
Emliyet	Düşme Dayanımı : Betona 1,8 metreden birden fazla düşüşe dayanıklı
Toz ve Su Geçirmezlik	Ip52
Sertifika	CE, FCC and RoHS

